

Auswahlhilfe

ToKa-Rohrmanschetten aus schwarzem EPDM

Temperaturbereich: -40°C / +115°C (dauernd), -40°C / +125°C (kurzzeitig)

ToKa Universal-U

(Standard)

Typ	für Rohr- \emptyset		Außenflansch	Schrauben	Klipp
	(mm)				
	optimal	bis max.		(Stück)	(Stück)
U 8 - 40	8 – 40	40	115 x 115	8	4
U 10 - 70	10 – 70	90	155 x 155	10	5
U 40 - 90	40 – 90	100	203 x 203	16	5
U 75 -140	75 – 140	150	255 x 255	20	6
U 125-180	125 – 180	200	305 x 305	24	6
U 145-230	145 – 230	250	355 x 355	32	7
U 195-250	195 – 250	300	432 x 432	36	7
U 230-340	230 – 340	380	540 x 600	42	9
U 330-460	330 – 460	500	650 x 720	56	11
U 400-660	400 – 660	750	940 x 965	72	15

Bei steil geneigten Dächern > 25° oder Profiltafeln > 50 mm bitte die nächstgrößere ToKa Universal Rohrmanschette oder ToKa 25° verwenden.

ToKa Universal 25°-G

(für geneigte Dachflächen)

Typ	für Rohr- \emptyset		Außenflansch	Schrauben	Klipp
	(mm)				
	optimal	bis max.		(Stück)	(Stück)
UG 100-175	100 – 175	200	370 x 370	32	9

ToKa Universal-Q

(für quadratische Rohre)

Typ	für Rohr- \square		Außenflansch	Schrauben	Klipp
	(mm)				
	optimal	bis max.		(Stück)	(Stück)
UQ 25-75	25 – 75	100	210 x 210	16	5
UQ 100-140	100-140	150	313 x 313	24	6

ToKa Universal-F

(extra flach für Wände)

Typ	für Rohr- \emptyset		Außenflansch	Schrauben	Klipp
	(mm)				
	optimal	bis max.		(Stück)	(Stück)
UF 0-125	0 – 125	125	210 x 210	16	4

ToKa Multi-M-PV (geschlossen)

(für Photovoltaik Installationen)

Typ	für Rohr- \emptyset		Außenflansch	Schrauben	Klipp
	(mm)				
	optimal	bis max.		(Stück)	(Stück)
M-PV 5-40	5 – 40	40	305 x 305	24	-

Auswahlhilfe

ToKa-Rohrmanschetten aus rotem Silikon

Temperaturbereich: -60°C / +200°C (dauernd)

ToKa Universal-U

(Standard)

Typ	für Rohr- ϕ		Außenflansch	Schrauben	Klipp
	(mm)				
	optimal	bis max.		erforderlich	max. erf.
U 10 - 70	10 – 70	90	155 x 155	10	5
U 40 - 90	40 – 90	100	203 x 203	16	5
U 75 -140	75 – 140	150	255 x 255	20	6
U 125-180	125 – 180	200	305 x 305	24	6
U 145-230	145 – 230	250	355 x 355	32	7
U 195-250	195 – 250	300	432 x 432	36	7
U 230-340	230 – 340	380	540 x 600	42	9

Bei steil geneigten Dächern > 25° oder Profiltafeln > 50 mm bitte die nächstgrößere ToKa Universal Rohrmanschette verwenden.

ToKa Multi-M-S (geschlossen)

(für Solarthermie Installationen)

Typ	für Rohr- ϕ		Außenflansch	Schrauben	Klipp
	(mm)				
	optimal	bis max.		erforderlich	max. erf.
M-S5-40	5 – 40	40	305 x 305	24	-

ToKa Profil GmbH

Profilfüller aus eigener Fertigung,
Vollsickenfüller, Akustiksickenfüller,
Rohrmanschetten, Dichtbänder

Eichenallee 1
99819 Krauthausen - Germany
Tel.: +49 (0) 3691 886690
Fax: +49 (0) 3691 886699
E-Mail: info@toka-profil.de
www.toka-profil.eu

